

	 ECOLINE II	 BlueLine II	 BlackLine	 F-Line	 ET	 NEO
Posadowienie w wodach gruntowych	TAK*	DO 1/3 WYSOKOŚCI	TAK*	TAK*	TAK*	TAK*
Maksymalne przykrycie gruntem	0,8 m	1,5 m	2 m	1,1 m / 1,5 m **	1,5 m	1,5 m
Najazd ruchem osobowym	NIE	TAK ***	TAK ***	TAK ***	TAK ***	TAK ***
Najazd ruchem ciężarowym	NIE	TAK ***	TAK ***	NIE	TAK ***	TAK ***
Grunty nieprzepuszczalne (gliny, pyły, ropy itp.)	TAK*	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemności [l]	<ul style="list-style-type: none"> • 1700 • 2200 • 2600 • 3400 • 4500 • 6000 	<ul style="list-style-type: none"> • 2600 • 5200 • 7600 • 10 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 5200 • 7600 • 10 000 	<ul style="list-style-type: none"> • 1500 • 3000 • 5000 • 7500 	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 	<ul style="list-style-type: none"> • 1500 • 3000 • 5000 • 7100 • 10 000 • 13 000 • 15 000 • 20 000 • 25 000 • 30 000 • 35 000 • 40 000 • 45 000 • 50 000

* Przy obsypce z chudego betonu

** Należy zastosować odpowiednie przykrycie zbiornika gruntem zgodnie wytycznymi zawartymi w instrukcji danego zbiornika.

*** Przykrycie 1,1 m dotyczy zbiorników F-line o pojemności 1500 i 3000 l, natomiast przykrycie 1,5 m dla 5000 i 7500 l

**** Przy obciążeniu zbiorników ruchem pojazdów należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach zbiorników oraz odpowiednio dobrać i wykonać elementy wznoszące. Dla pojazdów osobowych pakiet (RWDS0072), dla ciężarowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji pierścienia dystansowego.