

Karta katalogowa produktu

Sterownik Coelbo Compact 2

Sterownik Coelbo Compact 2 do kontroli elektrycznych pomp jednofazowych

ZASTOSOWANIE

- Pozwala na automatyczną kontrolę pracy pompy
- Ochrona pompy przed suchobiegiem

ZALETY

- Ochrona przed uderzeniem hydraulicznym,
- Zintegrowany układ zabezpieczający, który zatrzymuje pompę w przypadku pracy na sucho
- Wbudowany manometr
- Automatyczny Start/Stop

OPIS PRODUKTU

Przepływowy sterownik do kontroli elektrycznych pomp jednofazowych do 1,5 kW. System załącza pompę gdy ciśnienie spadnie poniżej zadanego. Sterownik Coelbo Compact zastępuje przełącznik ciśnienia, zawór zwrotny i przełącznik poziomu. Po 10 sekundach zamknięcia punktów poboru na instalacji urządzenie automatycznie się wyłącza.



Coelbo Compact 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie startu	1,5 bar
Moc	1,5 kW
Napięcie	1 x 230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. natężenie prądu	10 A
Stopień ochrony	IP 65
Maksymalna temperatura	50 °C
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Maksymalny przepływ	8 m ³ /h
Waga netto	0,719 kg



Zagospodarowanie wody deszczowej



Przydomowe oczyszczalnie ścieków



Wykorzystanie wody szarej



Systemy pompowe



Zbiorniki