

## Karta katalogowa produktu

### Zbiorniki podziemne EcoLine II



#### Opis produktu

- Klasyczne zbiorniki cylindryczne,
- 7 wielkości zbiorników od 1 700 do 7 500 litrów,
- Pokrywa i nadbudowa w zestawie.

#### Zalety

- Monolityczna konstrukcja,
- Wyposażone w 3 przyłącza DN 110 (inne rozmiary i lokalizacja na zamówienie),
- Wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości,
- Brak szwów, połączeń – pełna wodoszczelność,
- Niewielki ciężar, łatwy montaż,
- 10 lat gwarancji.

#### Dane techniczne

POJEMNOŚĆ NOMINALNA [l]	WYMIARY[mm]						WAGA[kg]
	ŚREDNICA DOPŁYWU	ŚREDNICA ODPŁYWU	WYSOKOŚĆ ODPŁYWU*	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA**	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	
1700	110	110	1040	1810	1700	1200	75
2200	110	110	1040	1800	2200	1225	85
2600	110	110	1190	1960	1800	1500	100
3400	110	110	1220	1960	2400	1500	130
4500	110	110	1620	2375	2500	1518	160
6000	110	110	1630	2460	2840	1790	220
7500	110	110	1900	2640	2770	2100	325

\* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej

\*\* wysokość wraz z nadbudową o wysokości 560 mm

# Ecoline II



Zagospodarowanie  
wody deszczowej



Małe oczyszczalnie  
ścieków



Wykorzystanie  
wody szarej



Systemy  
pompowe



Zbiorniki