

Karta katalogowa produktu

Tunele rozsączające DRAINMAX



ZASTOSOWANIE

- Rozsączanie wody deszczowej.
- Rozsączanie ścieków oczyszczonych.
- Odwadnianie terenu.

ZALETY PRODUKTU

- Sposób podłączenia: wlot boczny, wlot od góry.
- Dostępne średnice podłączenia: $\varnothing 110$, $\varnothing 160$, $\varnothing 200$ oraz $\varnothing 315$ mm.
- Duża pojemność tunelu.
- Wysoka zdolność rozsączania przez dno i ściany boczne.
- Wykonane z materiału pierwotnego polipropylenu, który w 100% jest recyklingowalny.
- Dopuszczalne obciążenia nad tunelami: 60 t (SLW 60 – maks. nacisk 20 t/oś).
- Metoda produkcji: wtrysk.
- Certyfikat DIBt.
- Łatwy i szybki montaż.
- Uniwersalny początkowy i końcowy.

DANE TECHNICZNE

Długość tunelu	2270 mm
Wysokość tunelu	790 mm
Szerokość tunelu	1400 mm
Pojemność tunelu	1600 l
Waga tunelu	38 kg
Długość pokrywy początkowej / końcowej	410 mm
Wysokość pokrywy początkowej / końcowej	778 mm
Szerokość pokrywy początkowej / końcowej	1326 mm
Pojemność pokrywy początkowej / końcowej	100 l
Waga pokrywy początkowej / końcowej	7 kg
Materiał	PP
Tolerancja wymiarów i pojemności	+/- 4%
Temperatura robocza	2-30 °C


 Zagospodarowanie
wody deszczowej

 Małe oczyszczalnie
ścieków

 Wykorzystanie
wody szarej

 Systemy
pompowe


Zbiorniki